



Slipstrykningsfärg

Avsedd för mellanstrykning av snickerier, fönster och andra trädetaljer inomhus och utomhus.

Produktbeskrivning

Slipstrykning är en linoljefärg avsedd för mellanstrykning av snickerier, fönster och andra trädetaljer inne och ute. Produkten ingår i WIBO's system och ytor som mellanstryks ska vara grundade innan applicering. Produkten ger en täckande och stabil yta innan färdigstrykning. Behöver man lägga ett extra lager färg på en täckning eller mattinsugningar skall man använda Slipstrykningsfärgen eftersom den är magrare. Produkten är helt fri från lösningsmedel, den ska inte spädas vid användning och är därför ett bra miljöval. Slipstrykningsfärgen skall nyanseras i samma kulör som färdigfärgen.

Förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Ytor som ska slipstrykas ska vara mättade samt rena, släta och torra. Schellackering av kvistar och spackling av hål/ojämnheter skall vara gjorda.

Målning

Färgen påförs jämnt över ytan 10-12m²/liter med en rund anstrykare i lämplig storlek. När ytan strukits färdigt, vänta 15-30 min och eftersläta med en moddlare av god kvalitet för ett optimalt resultat.

Påför 1-2 lager så att ytan mättas och det inte finns några mattinsugningar.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.



OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Användningsområde	Snickerier inomhus och utomhus
Bindemedel	Kokt linolja
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	Ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring verktyg	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Ska ej spädas
Storlekar	1, 3 och 5 liter
Torktid	ca. 12 - 24 timmar
Verktyg	Rund hårpensel
Åtgång	10-14 kvm/liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

