



# Snickerigrund

Avsedd för grundning av nya hyvlade snickerier, fönster och andra trädetaljer inomhus.

## Produktbeskrivning

**Snickerigrund är en linoljefärg avsedd för grundning av nya snickerier, fönster och andra trädetaljer inne. Produkten ingår i WIBO's system och ger ett gediget grundskydd och utmärkt vidhäftning för kommande färgskikt. Produkten är helt fri från lösningsmedel och den ska inte heller spädas vid användning och är därför ett bra miljöval. Wibo Snickerigrund levereras i kulör standard vit.**

### Förarbete

Ett väl utfört underarbete är en förutsättning för ett bra slutresultat. Ytor som ska grundas ska vara rena, släta och torra. Max fuktkvot <20%.

### Målning

Färgen påförs med en rund anstrykare i lämplig storlek. Produkten ska påföras till dess att mättnad av träets porer uppnås.

### Efter målning / underhåll

Förvara penseln i en burk med vatten och ett par droppar diskmedel så det täcker borsthuvudet över natten/mellan målningarna. Bara att ta upp och måla när det är dags igen. Skall det vara ett längre uppehåll i målningen bör inte penseln stå i vatten.

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.



|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Användningsområde       | <b>Snickerier inomhus</b>   |
| Bindemedel              | <b>Kokt linolja</b>         |
| Brandklass              | <b>Ej brandfarlig</b>       |
| Glans                   | <b>-</b>                    |
| Lagring                 | <b>Ca. 2 år</b>             |
| Minsta temp vid målning | <b>12 °C</b>                |
| Rengöring verktyg       | <b>Såpa och vatten</b>      |
| Spädning/förtunning     | <b>Skall ej spädas</b>      |
| Storlekar               | <b>1, 3, 5 och 10 liter</b> |
| Torktid                 | <b>ca. 12 - 24 timmar</b>   |
| Verktyg                 | <b>Rund hårpensel</b>       |
| Åtgång                  | <b>8-12 kvm/liter</b>       |

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

**WIBO FÄRG**  
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg  
☎ +46 31-238260  
✉ [info@wibofarg.se](mailto:info@wibofarg.se)

