



VÄDERÖ Slamoljefärg

Slamoljefärg framtagen för att kunna brytas i valfri kulör.

Produktbeskrivning

Väderö Slamoljefärg är en fasadfärg som ger en vacker matt yta påminnande om en slamfärg. Produkten är speciellt framtagen för att kunna brytas i valfria kulörer. Väderö Slamoljefärg är avsedd för fasadpanel utomhus. Produkten ingår i WIBO's system och ytor som färdigstryks ska vara grundade och mellanstrukna innan applicering. Produkten är helt fri från konserveringsmedel och biocider och är därför ett bra miljöval.

Förarbete

VÄDERÖ Slamoljefärg skall målas på en mättad yta som grundats med WIBO Linoljegrund och strukits med minst ett lager WIBO Mellanstrykningsfärg i kulör lika slamoljefärgen.

Målning

Färgen påförs jämnt med en fasadpensel i lämplig storlek. Applicera ett lager i kulör lika den ni använt som mellanstrykning.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

Häll över färgrester på mindre förpackningar så att burkarna innehåller så lite syre som möjligt.

Underhåll sker efter behov, har färgen t ex spjälkat använder man arbetsbeskrivningen för det.

Tvätt av ytorna genomförs enbart vid underhållsmålning när färgen skall tvättas ner och med pH neutrala tvättmedel.



Användningsområde	Fasad utomhus
Bindemedel	Kokt linolja, cellulosalim
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 12 - 24 timmar
Verktyg	Pensel, plafond
Åtgång	6 - 10 kvm/liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

