



WIBO Färdigfärg

Traditionell Linoljefärg avsedd för färdigstrykning av fasader och snickerier utomhus.

Produktbeskrivning

WIBO Färdigfärg är en linoljefärg avsedd för färdigstrykning av fasadpaneler utomhus. Färdigfärg kan även användas som slutstrykning på snickerier ute. Produkten ingår i WIBO's systemmålning och ytor som färdigstryks ska vara grundade och mellanstrukna innan applicering. Färdigfärg ger ett täckande och skyddande ytskikt. Produkten är fri från lösningsmedel och skall inte heller spädas vid användning och är därför ett bra miljöval. Färdigfärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

Förarbete

Ytor som skall målas skall vara mättade och ha full täckning kulörmässigt. Måla ej på våta ytor. Undvik tidiga morgnar och sena kvällar om luftfuktigheten är 60% eller mer. Linoljefärgen är inte temperaturkänslig och inget skall avdunsta - men undvik att måla när temperaturen är mellan -8°C - +8°C för där är daggpunkten och då målar man på en våt eller frostig yta.

Målning

Färgen påförs tunt och jämnt med fördel med en rund anstrykare i lämplig storlek. Påför dock inte färgen tunnare än 12m²/liter eftersom det påverkar livslängden om filmen blir för tunn.

När hyvlade ytor strukits färdigt, vänta 30-45 min och eftersläta med en moddlare av god kvalitet för ett optimalt resultat.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.



OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Användningsområde	Alla ytor utomhus
Bindemedel	Kokt linolja, standolja
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Linoljeblank, mattas över tid
Lagring	ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring verktyg	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 24 timmar
Verktyg	Rund hårpensel
Åtgång	Ca. 12 kvm/liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

