



WIBO Linoljegrundfärg för hyvlat

WIBO Linoljegrundfärg avsedd för
grundning av nytt hyvlat

Produktbeskrivning

WIBO Linoljegrundfärg för hyvlat virke är en grundfärg avsedd för grundning av nytt hyvlat trä för utvändigt bruk. Produkten ingår i WIBO's systemmålning och ger ett gediget grundskydd och utmärkt häftning för kommande färgskikt. Produkten är fri från lösningsmedel och den skall inte heller spädas vid användning och är därför ett bra miljöval. Wibo Linoljegrundfärg levereras i kulör standard vit.

Förarbete

Ytor som ska grundas ska vara rena och torra.

Målning

WIBO Linoljegrund påförs till pormättnad i förhållande till vad underlaget suger åt sig.

Färgen påförs med en rund anstrykare i lämplig storlek.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.



Användningsområde	Hyvlat trä utomhus
Bindemedel	Kokt linolja
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	-
Lagring	ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 celsius °C
Rengöring verktyg	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 24 timmar
Verktyg	Pensel
Åtgång	8 - 10 kvm/liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

