



# WIBO Mellanstrykning

Avsedd för mellanstrykning utomhus

## Produktbeskrivning

**WIBO Mellanfärg är en linoljefärg avsedd för mellanstrykning av fasader och snickerier utomhus. Produkten ingår i WIBO's systemmålning och ytor som mellanstryks ska vara grundade innan applicering. Mellanstrykningsfärgen är magrare än färdigfärgen och det är den man använder för att mätta och skapa en täckande yta innan färdigfärgen utan att det blir för fett. Produkten är helt fri från lösningsmedel, den ska inte spädas vid användning och är därför ett bra miljöval. Mellanfärg skall nyanseras i samma kulör som färdigfärgen.**

### Förarbete

Ytor som skall målas med Mellanstrykningsfärg skall vara grundade med WIBO Linoljegrund.

Grundfärgen är oftast övermålningsbar inom 1 dygn.

Måla ej på våta ytor.

### Målning

Färgen påförs tunt och jämnt med en rund anstrykare i lämplig storlek. Applicera två lager tills dess att full täckning uppnåtts och inga mattinsugningar finns.

När hyvlade ytor strukits färdigt, vänta 30-45 min och eftersläta med en moddlare av god kvalitet för ett optimalt resultat.

### Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.



Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Användningsområde	<b>Alla ytor utomhus</b>
Bindemedel	<b>Kokt linolja</b>
Brandklass	<b>Ej brandfarlig</b>
Glans	<b>Matt</b>
Lagring	<b>ca. 2 år</b>
Minsta temp vid målning	<b>12 celsius °C</b>
Rengöring verktyg	<b>Såpa och vatten</b>
Spädning/förtunning	<b>Skall ej spädas</b>
Storlekar	<b>1, 3, 5 och 10 liter</b>
Torktid	<b>ca. 24 - 36 timmar</b>
Verktyg	<b>Pensel</b>
Åtgång	<b>10 - 14 kvm/liter</b>

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

**WIBO FÄRG**  
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg  
☎ +46 31-238260  
✉ info@wibofarg.se

