



WIBO Rostskyddsfärg

En linoljebaserad rostskyddsfärg

Produktbeskrivning

WIBO Rostskyddsfärg är en rostskyddande färdigfärg som används till målning av metall eller ytor grundade med WIBO Metallprimer. Det verksamma rostskyddet är aluminiumtrifosfat. Produkten kan användas till de flesta primade plåt- och metallytor. WIBO Rostskyddsfärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

Förarbete

Före målning på ny metall skall eventuellt feta transportskydd avlägsnas.

Vi rekommenderar att ny obehandlad metall först grundas med [WIBO Metallprimer](#).

Målning

Se till att ytan är torr och inte ligger i direkt solsken.

Använd en rund anstrykare i lämplig storlek. Färgen går även att påföra med lackroller anpassad för oljefärg.

Applicera minst två lager om underlaget är primat. Var noga med att måla ut färgen i tunna skikt så att det inte sker en skinntorkning. Om färgen sträcker 12m²/liter blir filmtjockleken ca 80µm efter tork.

Efter målning / underhåll

Rengör penseln i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.



| | |
|-------------------------|--|
| Användningsområde | Rostskyddsfärg för metall |
| Bindemedel | Kokt linolja, tungolja, hartser |
| Brandklass | Ej brandfarlig |
| Glans | Halvmatt |
| Lagring | Ca. 2 år |
| Minsta temp vid målning | 12 °C |
| Rengöring verktyg | Såpa och vatten |
| Spädning/förtunning | Skall ej spädas |
| Storlekar | 1, 3, 5 och 10 liter |
| Torktid | ca. 24 timmar |
| Verktyg | Rund hårpensel, lackroller |
| Åtgång | 12 kvm/liter |

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

