



Emulsionslasyr

För lasering av väggar och ytor som målats med WIBO Emulsionsfärg.

Produktbeskrivning

WIBO's Emulsionslasyr.

WIBO Emulsionslasyr är tänkt att användas som en färgad lasyr ovanpå WIBO Emulsionsfärg.

Man påför Emulsionslasyren på en vit eller färgad yta beroende på vilken kontrast man eftersträvar. Ju större skillnad desto större blir kontrasten.

Man kan även skapa skillnader i styrka beroende på om man laserar inom något dygn eller väntar 1–2 veckor.

Lasyren går även att bearbeta med borste, svamp, etc.

Målning

Skydda golv, möbler etc. innan ni börjar måla.

Lasyrens torktid ca 12 timmar

Efter målning / underhåll

Verktyg rengörs i såpa och vatten.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.



Användningsområde	Väggar och tak inomhus
Bindemedel	Kokt linolja, cellulosalim
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	Ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Bör ej spädas mer än 10-15% med vatten
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 12 timmar
Verktyg	Pensel, roller, svamp, etc
Åtgång	10-20 kvm/liter beroende på teknik

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

