



WIBO FÄRG AB
031-238260 info@wibofarg.se www.wibofarg.se
VOC-glasskiva 2019 Nat. A+C 0 g/lit. Pres. VOC 10 g/lit.

WIBO SPÄRR GRUND

Gammaldags Patentgrund gjord för att minska insugning i porösa underlag som skall målas eller spacklas med vattenspädda färgprodukter.

TEKNISK INFORMATION:
Ett lösligt och cellulosalt
färgfyllt ca 24 timmar
Vattenspädd
Skuddfärg i 100% vatten
Verktyg rengörs i såpa/vatten
Färgen skall inte fästa
Kan vara farlig att föräta.
Färgen är odödlig för barn.

Spärrgrund

Minska insugning i porösa underlag som skall målas eller spacklas med vattenspädda färgprodukter.

Produktbeskrivning

Gammaldags Patentgrund gjord för att minska insugning i porösa underlag som skall målas eller spacklas med vattenspädda färgprodukter.

WIBO Spärrgrund är speciellt framtagen för att förhindra att vatten från latex-spackel väter igenom papperstapeter och löser upp celulosallimmet så att det blir blåsor när det torkar.

När man drar bort gamla lager av tapeter ned till fast underlag behöver den ojämna ytan slätpackas innan man påför en ny tapet eller ytan skall målas.

Så länge spärrfärgerna var oljebaserade spädda med lösningsmedel var detta inte ett problem eftersom lösningsmedlet inte gjorde att tapetklistret släppte från underlaget.

Idag har man av arbetsmiljöskalet bytt ut lacknafta mot vatten vilket ju skapar problemet som spärrfärgen skulle lösa.

WIBO's Spärrfärg är en O/V-emulsion där oljan och inte vattnet går in i underlaget som då mättas och förhindrar släpp och blåsbildning.

Eftersom vi använder mineraler som konserveringsmedel för vattendelen är produkten fri från allergiframkallande tillsatser och miljöbelastningen vid användning blir minimal.

Produkten appliceras på samma sätt som när man mättar en sugande yta med träolja, men undvik att bygga upp en fet yta eftersom vattenspädda spackel då kan få svårt att fästa på den feta ytan.

Målning

Färgen är klar att användas och skall inte späddas.

Använd roller eller pensel.

Färgen kan även appliceras med färgspruta om rätt storlek på munstycke används

Efter målning / underhåll

Verktyg rengörs i såpa och vatten.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.



Användningsområde	Väggar och tak inomhus
Bindemedel	Kokt linolja, cellulosalim
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Matt
Lagring	Ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	Såpa och vatten
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlekar	1, 3, 5 och 10 liter
Torktid	ca. 24 timmar
Verktyg	Pensel, roller, spruta
Åtgång	5-9 kvm/liter beroende på underlag

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

