



JUPEX 45 Lasyr

Avsedd för behandling av alla typer av trä, såväl inomhus som utomhus.

Produktbeskrivning

JUPEX 45 är en djuppenetrerande olja avsedd för behandling av allt trä inne och ute. JUPEX 45 innehåller tungolja (kinesisk träolja) vilken har goda vätande egenskaper och ger en betydligt starkare film än linoljan. JUPEX 45 kan användas som lasyr i kulör eller som grund för trä utomhus såsom t.ex. fönster eller andra ytor innan målning med WIBO's Systemmålning.

Förarbete

Ytor som ska behandlas ska vara avslipade, rena, fasta och torra.

Oljning

Applicera JUPEX 45 med pensel.

Stryk hela ytor och påför oljan till pormättnad.

Torka bort överskottet som ej sugits in.

Övermätta inte trä med oljan då en överfet yta lätt blir nedsmutsad och missfärgad.

Undvik att olja i direkt starkt solljus.

Vid oljning av ädelträytor bör man komplettera behandlingen med WIBO Linoljefernissa.

Ytor inomhus såsom t.ex. bänkskivor kan poleras med hårdvax efter oljning för ökad lyster.

Efter målning / underhåll



Skölj ur penseln i WIBO Spädning/Rengöring och rengör den sedan i såpa och vatten tills den är ren. Avsluta med att tvätta borsten med olivoljetvål/Marseilletvål för att återfetta håren.

Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation.

OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning.

Användningsområde	Allt trä inom- och utomhus
Bindemedel	Tungolja
Brandklass	Ej brandfarlig
Lagring	ca. 2 år
Minsta temp vid målning	12 °C
Rengöring	WIBO Spädning/Rengöring
Spädning/förtunning	WIBO Spädning (skall normalt ej spädas)
Storlekar	1, 3, 5 och 25 liter
Torktid	ca. 4 - 6 timmar
Verktyg	Pensel
Åtgång	4 - 8 kvm/liter beroende på träslag

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Vi garanterar varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förarbete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG
TRADITION FÖR FRAMTIDEN

📍 Aröds ind.väg 17-19 417 05 Göteborg
☎ +46 31-238260
✉ info@wibofarg.se

